

Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 62557

- Unikátní balení inhibitoru s dispergačním činidlem navrženým pro odchyt a přenos nečistot cirkulujících v systému do in-line filtru pro bezpečný sběr a likvidaci.
- Musí se používat pouze ve spojení se systémovým filtrem.
- Nabízí špičkovou ochranu před korozi a vodním kamenem v kombinovaných kovových systémech vytápění a chlazení (HVAC) zahrnující ocelové a hliníkové prvky.
- Určeno k trvalému ponechání v systému. Větší čistota potrubí a zachování optimálních průtoků vede k efektivnímu chodu systému. Snižuje riziko neplánovaných odstávek systému.
- Vylepšené pufování pH, které zajišťuje stabilizaci hladiny pH vody v systému v optimálním rozmezí pH 7–8,5.
- Vysoce výkonný, netoxický a s nízkým dopadem na životní prostředí, se schválením NSF CIAS a Belgaqua.



Přípravek Protector+ Filter Fluid F9 je vylepšený inhibitor obsahující dispergační technologii. Zajišťuje vynikající ochranu proti korozi, inhibici vodního kamene a regulaci pH v systémech HVAC a lehkých komerčních systémech vytápění a chlazení. Tento jedinečný balíček inhibitorů, určený pro použití s jedním z komerční řady in-line systémových filtrů Fernox nebo podobných filtrů, obsahuje aktivní dispergační činidlo, který napomáhá bezpečnému zachycení zbytků koroze, vodního kamene a dalších systémových nečistot přes filtr. Inovativní složení prodlužuje životnost systému a udržuje optimální účinnost. Protector+ Filter Fluid F9 je kompatibilní se všemi ostatními komerčními produkty Fernox a je vhodná pro použití se všemi materiály a kovy běžně používanými v topných a chladicích systémech, včetně oceli a hliníku. Jeden 10l přípravek ošetří při dávkování 0,5 % systém o objemu až 2 000 l.

Aplikace

Tento produkt by měl být používán pouze v systémech s in-line systémovým filtrem, jako je Fernox TF1 Omega+ nebo Fernox TF1 Delta. Doporučená koncentrace přípravku při použití je 0,5 %, což vystačí k ošetření systému o objemu 2 000 litrů. Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L lze do systému zavést přes vhodné místo, například přes dávkovací nádobu. V zájmu zajištění rychlé dispergace proveďte částečné nebo úplné vypuštění vody a přípravek Protector+ Filter Fluid F9 10L zaveďte při doplňování. Neošetřené systémy doporučujeme důkladně vyčistit a propláchnout přípravkem Fernox Cleaner F3 10L a teprve pak provést ošetření přípravkem Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, protože stávající nečistoty by mohly systém poškodit. Koncentrace by měla být pravidelně kontrolována pomocí testu Fernox Express Inhibitor Test a v případě potřeby doplněna v zájmu zajištění maximální ochrany.

Balení, manipulace a bezpečnost

Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L se dodává v 10l nádobách.

Přípravek Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L není klasifikován jako nebezpečný, ale stejně jako u všech chemikálií jej uchovávejte mimo dosah dětí. Nekombinujte s jinými chemikáliemi. V případě styku s očima nebo kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

Specifikace

Barva: Světle žlutá
Zápach: Aromatický (slabý)
Skupenství: Čirá kapalina
pH (konc.): 8,3
pH (0,5% roztok): 7,85–8,5
Hustota: 1,112 při 20 °C

Jedna položka

Výška mm 310
šířka mm 230
Hloubka mm 205
Váha kg 12.000
EAN kód 5014551625570

Vnější krabice

Výška mm 310
šířka mm 230
Hloubka mm 205
Váha kg 12.000
Druh přepravy Euro 1200 x 800
Kartony na vrstvu 20
Vrstvy na typ přepravy 2

Poslední úprava 15-11-2021 (d/m/y)