

## Protector+ Filter Fluid F9 10 Litre 62557

- Jedinečný balík inhibítorov s disperzným činidlom je navrhnutý na zdvíhanie a odvádzanie cirkulujúcich nečistôt zo systému do systémového filtra v záujme ich bezpečného zachytávania a odstraňovania.
- Musí sa používať výlučne v spojení so systémovým filtrom
- Zaisťuje prémiovú ochranu proti korózii a tvorbe vodného kameňa v klimatizačných, vykurovacích a chladiacich systémoch zo zmiešaných kovov, a to vrátane ocele a hliníka
- Určený na trvalé ponechanie v systéme, kde mu pomáha pri efektívnej prevádzke vďaka čistejším potrubiam a udržiavaniu optimálneho prietoku. Znižuje riziko neplánovaných systémových prestojov
- Vylepšené vyrovňovanie pH má za cieľ zaistiť stabilnú hladinu pH vody v systéme v rozsahu od 7 do 8,5.
- Vysoký výkon, netoxické zloženie a nízky vplyv na životné prostredie so schválením NSF CIAS a Belgaqua



Protector+ Filter Fluid F9 predstavuje pokročilý inhibítor s disperznou technológiou, ktorý poskytuje dokonalú ochranu pred koróziou a tvorbou vodného kameňa. Zároveň výborne reguluje pH v klimatizačných a polokomerčných systémoch kúrenia a chladenia. Produkt je navrhnutý na použitie s jedným z komerčných produktov priamych systémových filtrov Fernox alebo ním podobných filtrov. Tento jedinečný balík inhibítorov obsahuje aktívne disperzné činidlo, ktoré osvedčene pomôže pri bezpečnom zachytávaní korózie, vodného kameňa a ostatných systémových nečistôt pomocou filtra. Toto inovatívne zloženie predlžuje životnosť systému a zaisťuje jeho optimálnu účinnosť. Protector+ Filter Fluid F9 je kompatibilný so všetkými komerčnými produktmi značky Fernox. Je vhodný na použitie so všetkými bežne používanými materiálmi a kovmi využívanými v systémoch kúrenia a chladenia, a to vrátane ocele a hliníka. Jeden 10-litrový produkt dokáže pri dávke 0,5 % ošetriť až 2000-litrový systém.

### Aplikácia

Tento produkt sa smie využívať len v systémoch so zabudovaným systémovým filtrom priamo v potrubí. Ide napríklad o modely Fernox TF1 Omega+ alebo Fernox TF1 Delta. Odporúčaná používaná koncentrácia výrobku je 0,5 %, čo postačí na ošetrovanie 2000-litrového systému. Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L možno do systémov zaviesť cez vhodný body, akým je napríklad plniaci lievik. Aby sa zabezpečila rýchla disperzia, počas plnenia čiastočne alebo úplne odčerpajte a zaveďte Protector+ Filter Fluid F9 10L. Neošetrené systémy odporúčame dôkladne vyčistiť a prepláchnuť pomocou čističa Fernox Cleaner F3 10L a až potom aplikovať výrobok Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L, pretože prítomné nečistoty by mohli poškodiť inštaláciu. Koncentráciu je potrebné pravidelne kontrolovať pomocou rýchleho testu inhibítora. Na dosiahnutie maximálnej úrovne ochrany je potrebné produkt v prípade potreby dopĺňať.

### Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L sa dodáva v 10-litrových nádobách.

Výrobok Fernox Protector+ Filter Fluid F9 10L nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ako pri všetkých chemikáliách ho však uchovávajte mimo dosah detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

**Špecifikácia**

Farba: Svetložltá  
Zápach: Aromatický (slabý)  
Forma: Číra tekutina  
pH (konc.): 8,3  
pH (0,5 % roztok): 7,85 – 8,5  
SG: 1,112 pri 20 °C

**Jedna položka**

Výška mm	310
Šírka mm	230
Hĺbka mm	205
Váha kg	12.000
EAN kód	5014551625570

**Vonkajšia krabica**

Výška mm	310
Šírka mm	230
Hĺbka mm	205
Váha kg	12.000
Druh prepravy	Euro 1200 x 800
Kartóny na vrstvu	20
Vrstvy na typ prepravy	2

Posledná úprava 15-11-2021 (d/m/y)