

PROTECTOR F1 EXPRESS

- Rychlé a snadné použití - dávka aplikovaná do 30 sekund
- Snadný na použití a nezpůsobuje nepořádek
- Aplikuje se přes adaptér na radiátory nebo přiloženým plnicím nástavcem
- Chrání před korozi a vodním kamenem
- Nejedovatý, šetrný k životnímu prostředí
- 100% recyklovatelná nádoba
- Zachovává výkonost systému a prodlužuje životnost kotle
- Vhodný pro použití se všemi kovy a materiály včetně hliníku



Použití produktu

Fernox Protector F1 Express pro ústřední topení je aerosolový přípravek usnadňující a urychlující dávkování do ústředního topení bez jakéhokoli nepořádku nebo nepříjemností pro uživatele. Jako všechny ostatní inhibitory Fernox, Protector F1 Express zajišťuje dlouhodobou ochranu domácích ústředních otopných systémů před vnitřní korozi a tvorbou vodního kamene. Předchází korozi všech kovů používaných v těchto soustavách, tj. železnatých kovů, mědi a měděných slitin a hliníku. Je vhodný pro všechny typy kotlů, radiátorů a potrubních soustav. Fernox Protector F1 Express je kompatibilní se všemi kovy a materiály běžně používanými v systémech ústředních topení.

Pro dlouhodobou ochranu doporučujeme pravidelnou (jednoroční) kontrolu hladiny přípravku Protector F1. Koncentraci přípravku lze snadno změřit na místě prostřednictvím testovací soupravy Fernox Protector Test Kit.

Fyzikální vlastnosti

Stav:	světle hnědá tekutina
Pach:	Slabý, aromatický
pH (koncentrát):	8,4
pH (roztok):	7,85 – 8,5
SG:	1,17 při 20°C/ 68 F°

Použití a dávkování

Jedna 400ml nádoba ochrání otopnou soustavu velké velikosti (130 litrů nebo až 16 jednopanelových radiátorů) a přidává se přes radiátor nebo plnicí nástavec. Fernox Protector F1 Express se může přidávat přímo přes odvzdušňovací ventil radiátoru nebo prostřednictvím plnicího nástavce, který tvoří součást balení. Celý proces trvá méně než 2 minuty.

U jednocestného nepřímého bojleru, jako je Primatic nebo podobně, je nutné používat chemikálie pro pitnou vodu.

V případě dříve neošetřovaných nebo znečištěných systémů se před použitím přípravku Fernox Protector F1 Express doporučuje důkladné vyčištění a propláchnutí v souladu s BS7593 a srovnávacím měřítkem za použití přípravku Fernox Cleaner F3 Express, protože stávající nečistoty mohou instalaci poškodit.